

# Farolas profesionales 7000 - 7020/5 - 7020/6

**Tipo de luminaria:** cabezal cónico con tres brazos para columna  $\emptyset$  75 mm

Aplicación: exterior

Sistema óptico: visor policarbonato antivandálico cónico transparente

Distribución de luz: directa - simétrica

Material: aluminio

Terminación: pintura en polvo poliéster microtexturado

Información adicional: las luminarias con placa de LED van sin louver

CÓDIGO	ZÓCALO	POTENCIA	LÚMENES	DESCRIPCIÓN	PESO
7020/5	5 x AR111 LED	sin lámpara			7,500 kg
7020/6	6 x AR111 LED	sin lámpara			7,500 kg
7048	2 placas LED	48w	7080 lm	Cabezal 7048 (3 brazos visor cónico) con driver Philips + 2 placas led 24w alta potencia, con lentes de apertura lumínica + disipador. Total 48w - 7080 lm - 4000 k°	8,500 kg
7064	2 placas LED	64w	9440 lm	Cabezal 7064 (3 brazos visor cónico) con driver Philips + 2 placas led 32w alta potencia, con lentes de apertura lumínica + disipador. Total 64w - 9440 lm - 4000 k°	8,500 kg
7072	3 placas LED	72w	10620 lm	Cabezal 7072 (3 brazos visor cónico) con driver Philips + 3 placas led 24w alta potencia, con lentes de apertura lumínica + disipador. Total 72w - 10620 lm - 4000 k°	8,500 kg
7096	3 placas LED	96w	14160 lm	Cabezal 7096 (3 brazos visor cónico) con driver Philips + 3 placas led 32w alta potencia, con lentes de apertura lumínica + disipador. Total 96w - 14160 lm - 4000 k°	8,500 kg



E27 LED



E40 HQI


**LED** 

IP44




#### **COLORES**





6-8 mts de alcance

#### **FOTOMETRÍA**





Código: **7020/5** Código: **7020/6** 






Código: **7048 - 7064** 







## MEDIDAS



### **COLUMNAS APTAS PARA ESTOS CABEZALES**

F.W. iluminación®





Modelo Z



Modelo X

Modelo

S